



88016 DĄB GARDA /AMPIO/ AC4 8mm

Cena	106,90 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Premium Floor

Opis produktu

***Montaż gratis dla klientów do 30 km od Wrocławia. Chcesz kupić samą podłogę? Zapytaj o rabat!**

Nowoczesny design, niepowtarzalne odcienie dekorów i wysokie parametry techniczne, to właśnie kolekcja Ampio. Nasze panele laminowane zostały zaprojektowane z myślą o współczesnych użytkownikach, którzy od podłogi wymagają nie tylko ładnego wyglądu, ale także bezkompromisowej trwałości. Kolekcja Ampio doskonale sprawdzi się nie tylko w domu, ale także w aranżacji biurowej — sprostą ciężarom biurek, szafek z dokumentami, krzesłom na kółkach oraz częstym spotkaniom w sali konferencyjnej. Panel laminowany Ampio cechuje się zwiększonymi wymiarami w porównaniu do standardowych paneli podłogowych, dzięki czemu z łatwością wypełni pustą przestrzeń, nadając wnętrzu szczególnego charakteru.

Dąb Garda to uniwersalny kolor przydymionego beżu, który sprawdzi się jako baza do nowoczesnych aranżacji wnętrz. Panele podłogowe zostały stworzone w technologii struktury synchronicznej, dzięki której linie oraz słoje drewna idealnie pokrywają się z wyżłobieniami w strukturze, nadając jej wygląd prawdziwych desek. Piękne i praktyczne rozwiązanie, które przez wiele lat będzie prezentowało się perfekcyjnie. Panele podłogowe laminowane Ampio są odporne na ścieranie, co potwierdza klasa użyteczności 21-22-23/31-32 oraz ścieralności o randze AC4. Nasze laminaty są antystatyczne, odporne na ciężar, a także cechują się odpornością na wodę aż do 24 godzin. Przypadkowo wylana na podłogę kawa już nigdy nie będzie problemem.

Panele laminowane Premium Floor to podłogi montowane „na klik”. Ich instalacja nie wymaga użycia kleju ani innych dodatkowych akcesoriów. Wystarczy wpiąć jeden w panel w drugi i gotowe. Czysta i szybka instalacja bez konieczności zatrudniania specjalisty. Panele są dostosowane do systemu grzewczego podłogowego.

Właściwości

- Odporność na ciężar, wgniecenia, zadrapania
- Właściwości antypoślizgowe i antystatyczne
- Odpowiedni do ogrzewania podłogowego
- Odporność na zaplamienia i żar
- Łatwy, czysty i szybki montaż na zamki

Wymiary

- Wymiar deski: **1261 x 244 mm**
- Grubość panela: **8 mm**
- m²/opakowanie: **2,4615 m²**

-
- Liczba paneli w paczce: **8 paneli laminowanych**

Specyfikacja

- Metoda montażu: Na klik
- Wodoodporność: **24 godzin**
- Gatunki drewna: Dąb
- Wykończenie: Struktura synchroniczna
- V-fuga: 4-stronna
- Klasa ścieralności: **AC4**
- Klasa użyteczności: 23,32
- Opór cieplny: 0,055 m² K/W
- Gwarancja w użytku domowym: 25 lat
- Gwarancja w użytku komercyjnym: 10 lat
- Ogrzewanie podłogowe: Można stosować z ogrzewaniem podłogowym