



## Alu Aqua 3in1 2 mm

Cena	<b>15,75 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Weninger</b>

### Opis produktu

**Wytrzymały i elastyczny produkt wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowanej z aluminiowaną folią paroizolacyjną.**

Podkład podłogowy akustyczny zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych o podwyższonej wodoodporności do 24h – współczynnik SD 200 m. Dedykowany do montażu z podłogą wodoodporną drewnopochodną, zalecany do systemów ogrzewania podłogowego wodnego.

Pokryty folią metalizowaną dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowo folii paroizolacyjnej. Dzięki szerszemu mankietowi folii z taśmą samoprzylepną wygodny w łączeniu kolejnych fragmentów bez konieczności stosowania dodatkowej taśmy.

Grubość: **2 mm**

1 rolka: **10 m<sup>2</sup>** (1 m x 10 m)

Materiał bazowy:	Wysokiej gęstości polietylen 100 kg / m <sup>3</sup> (± 10%).
Redukcja dźwięku uderzenia:	IS 20 dB (+/- 2 dB)
Odbity dźwięk kroków:	RWS ≤ 16%
Opór cieplny	R 0,04 m <sup>2</sup> K/W
Odporność na dyfuzję pary wodnej	SD 200m
Wytrzymałość na ściskanie:	CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)
Odporność na pęcznienie przy ściskaniu	CC 1 (2 kPa ≤ CC < 20 kPa)
Dynamiczne obciążenie:	DL 1 (10 000 ≤ DL < 100 000 cykli)
Odporność w teście dużej kuli:	RLB 2 (800 mm ≤ RLB < 1200 mm)
<b>Reakcja na ogień:</b>	RTF Efl
Kompensacja nierówności podłoża:	PC2 (1mm ≤ PC < 2mm)