



## Ideal Profi 2 mm

Cena	<b>23,95 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Weninger</b>

### Opis produktu

**Podkład mineralny o wysokiej gęstości składający się w 93% z naturalnych surowców i spoiw poliuretanowych, laminowany dwiema warstwami kontrolującymi odparowywanie wody.**

Podkład akustyczny zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych i parkietów. Zalecany do systemów ogrzewania podłogowego. Pokryty folią metalizowaną dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowo folii paroizolacyjnej (należy pamiętać o sklejeniu krawędzi taśmą metalizowaną).

Grubość: **2 mm**

1 rolka: **8 m<sup>2</sup>** (1 m x 8 m)

Izolacja od dźwięków uderzeniowych	IS 18 dB (+/- 2 dB)
Odbity dźwięk kroków	RWS ≤ 26%
Opór cieplny	R 0,009 m <sup>2</sup> K/W
Odporność na dyfuzję pary wodnej	SD 100 m
Wytrzymałość na ściskanie	CS 3 (CS ≥ 200 kPa)
Odporność na pełzanie przy ścisnaniu	CC 2 (20 kPa ≤ CC < 50 kPa)
Odporność na dynamiczne obciążenie	DL 3 (DL ≥ 250 000 cykli)
Odporność w teście dużej kuli	RLB 2 (800 mm ≤ RLB < 1200 mm)
Reakcja na ogień	PC 2 (1 mm ≤ PC < 2 mm)
Kompensacja nierówności podłoża	RTF Bfl-s1